Note
- Se vor folosi panourile de tâmplărie (ușii și ferestre interioare și exterioare) din metal sau lemn cu vitraj de sticlă, sau alte materiale A1, A2-s1,d0 sau B-s1,d0
- Se vor folosi plase împotriva insectelor la toate golurile de fereastră, cu excepția celor care sunt prevăzute cu ochiuri deschizibile doar pentru întreținere, și nu se vor deschide în mod curent pentru aerisire
- Pe fațada din axul A, precum și pe fațada din axul 1, între A-C se vor monta deflectoare de flacără orientat către elementul față de care nu se respectă distanța normată

Listă materiale/ finisaje exterioare

1. Sistem finisaj exterior - tencuială decorativă / de modelaj, cu texturi diferite, pe termoizolație vată minerală, clasa min A1 sau A2-s1,d0 / C0(CA1)
1.1. Sistem finisaj exterior - placaj metalic din aluminiu prevopsit / similar, pe termoizolație vată minerală, clasa min A1 sau A2-s1,d0 / C0(CA1), montat în sistem ventilat, componenta de protecție și finisaj va fi cel puțin B-s2,d0 / C1, iar componenta de prindere și asamblare cel puțin C-s1, d0 /C1
2. Sistem finisaj soclu - tencuială de soclu pe polistiren extrudat XPS la soclu sau similar cu rezistență la foc min. C(C-s3md0) (deoarece pe piață nu există sisteme certificate pentru soclu care utilizează termoizolație cu clasa de reacție la foc min A2-s1, d0, s-a stabilit, utilizarea polistirenului extrudat)
3. Ușă/fereastră din metal sau lemn cu vitraj de sticlă, sau alte materiale A1, A2-s1,d0 sau B-s1,d0
4. Fereastră din metal sau lemn cu vitraj de sticlă, sau alte materiale A1, A2-s1,d0 sau B-s1,d0, cu geam simplu - gol decomprimare
6. Șorț din tablă A1 sau A2-s1,d0
7. Învelitoare din țiglă ceramică min R_{ROOF} (T3) / B-s3, d1, în funcție de încărcări, inclusiv parazăpezi punctuale pe toată suprafața învelitorii
8. Copertină metalică de protecție, A1 sau A2-s1,d0, cu R15, vopsit în culoare galben pastelat RAL 090 80 40 / somon pastelat RAL 040 60 30, finisaj mat
9. Panouri fotovoltaice
10. Sisteme de protecție împotriva căderii zăpezii - parazădapă tip bară sau grilaj simplă / înălțată, după caz
11. Burlan / jgheab din oțel zincat termic, A1 sau A2-s1,d0, vopsit de la fabrică în culoare alb murdar
12. Beton aparent gri mediu, cu tratament de suprafață mat

Prezenta planșă este proprietatea intelectuală a IDEATIVA Design SRL. Este interzisă copierea sau folosirea ei pentru alte scopuri în scris al proiectantului este interzisă și se sancționează conform legii.

Proiectant general și de arhitectură	IDEATIVA Design SRL J14/246/2019, 41053258 +40 747 38 28 18 office@ideativa.ro	IDEATIVA	
Specificație	Nume	Semnătura	Scara
Șef proiect/ Proiectat	arh. ALBERT-TÓTH Csilla		1:100
Proiectat/ Desenat	arh. GENCSI-MAYER Izabella		Data
	arh. stag. LENGYEL Katalin		12.2025
	arh. DINOIU Vlad Lucian		

Beneficiar Mun. Sfântu Gheorghe str. 1 Decembrie 1918, nr.2, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna	Nr. proiect 022 / 2025
Denumire lucrare REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE "GODRI FERENC" ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLII GIMNAZIALE "GODRI FERENC" PRIN AMENAJAREA UNEI SPAȚIU ADECVAT ACTIVITĂȚII DE AFTERSCHOOL, FORMAT DIN SĂLI DE CLASE DE INTERIOR ȘI EXTERIOR str. Elevilor, nr. 1, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna	Categ. importanță C Cl. de importanță II Nivel de stabilitate la incendiu II
Denumire plan Fațadă N-V corp A-B-C	Faza DALI et.1 Afteschool Nr. planșă A.07