Etapa 1 Afterschool - spațiu activități didactice la aer liber - teren de sport

Note
- Se vor folosi panourile de tâmplărie (uși și ferestre interioare și exterioare) din metal sau lemn cu vitraj de sticlă, sau alte materiale A1, A2-s1,d0 sau B-s1,d0
- Se vor folosi plase împotriva insectelor la toate golurile de fereastră, cu excepția celor care sunt prevăzute cu ochiuri deschizibile doar pentru întreținere, și nu se vor deschide în mod curent pentru aerisire
- Pe fațada din axul A, precum și pe fațada din axul 1, între A-C se vor monta deflectoare de flacără orientat către elementul față de care nu se respectă distanța normată

Listă materiale/ finisaje exterioare

1. Sistem finisaj exterior - tencuială decorativă / de modelaj, cu texturi diferite, pe termoizolație vată minerală, clasa min A1 sau A2-s1,d0 / C0(CA1)
1.1. Sistem finisaj exterior - placaj metalic din aluminiu prevopsit / similar, pe termoizolație vată minerală, clasa min A1 sau A2-s1,d0 / C0(CA1), montat in sistem ventilat, componenta de protecție și finisaj va fi cel puțin B s2,d0 / C1, iar componenta de prindere și asamblare cel puțin C-s1, d0 /C1
2. Sistem finisaj soclu - tencuială de soclu pe polistiren extrudat XPS la soclu sau similar cu rezistență la foc min. C(C-s3m0) (decarece pe piață nu există sisteme certificate pentru soclu care utilizează termoizolație cu clasa de reacție la foc min A2-s1, d0, s a stabilit, utilizarea polistirenului extrudat)
3. Ușă/fereastră din metal sau lemn cu vitraj de sticlă, sau alte materiale A1, A2-s1,d0 sau B-s1,d0
4. Fereastră din metal sau lemn cu vitraj de sticlă, sau alte materiale A1, A2-s1,d0 sau B-s1,d0, cu geam simplu - gol decomprimare
6. Șorț din tablă A1 sau A2-s1,d0
7. Învelitoare din țiglă ceramică min $R_{floor}$ (T3) / B-s3, d1, în funcție de încărcări, inclusiv parazăpezi punctuale pe toată suprafața învelitorii
8. Copertină metalică de protecție, A1 sau A2-s1,d0, cu R15, vopsit în culoare galben pastelat RAL 090 80 40 / somon pastelat RAL 040 60 30, finisaj mat
9. Panouri fotovoltaice
10. Sisteme de protecție împotriva căderii zăpezii - parazăpadă tip bară sau grilaj simplă / înălțată, după caz
11. Burlan / jgheab din oțel zincat termic, A1 sau A2-s1,d0, vopsit de la fabrică în culoare alb murdar
12. Beton aparent gri mediu, cu tratament de suprafață mat

Prezenta planșă este proprietatea intelectuală a IDEATIVA Design SRL. Reproducerea totală sau parțială fără acordul în scris a proiectantului constituie o încălcare a drepturilor de autor conform legii.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proiectant general și de arhitectură | IDEATIVA Design SRL<br>J14/246/2018, 41052258<br>+40 747 38 28 18 office@ideativa.ro | IDEATIVA | |
| Beneficiar | Mun. Sfântu Gheorghe<br>str. 1 Decembrie 1918, nr.2, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna | | Nr. proiect 022 / 2025 |
| Denumire lucrare | REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE "SZÉKELY FERENC" ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLII GIMNAZIALE "SZÉKELY FERENC" PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU ADECVAT ACTIVITĂȚII DE AFTERSCHOOL, FORMATI DIN SĂLI DE CLASE DE INTERIOR ȘI EXTERIOR<br>str. Elevilor, nr. 1, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna | | Categ. importanță C<br>Cl. de importanță II<br>Nivel de stabilitate la incendiu II |
| Specificație | Nume | Semnătură | Scara 1:100 |
| Șef proiect/ Proiectat | arh. ALBERT-TÓTH Csilla | | |
| Proiectat/ Desenat | arh. GENCSI-MAYER Izabella<br>arh. stag. LENGYEL Katalin<br>arh. DINOIU Vlad Lucian | | Data 12.2025 |
| Denumire plan | Fațadă S-E corp A-B-C | | Faza DAL et.1 Afterschool<br>Nr. planșă A.09 |

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 7720 Csilla ALBERT-TÓTH Arhitect cu drept de semnătură